

1 - TABURETE

REQUISITOS EXIGIBLES

Taburete multiusos, asiento de espuma y PVC

Base columna y reposapiés

Elevación a gas

Medidas aproximadas: 430-450mm ancho x 420-450mm fondo. Altura regulable entre 630 y 830 mm.

CARACTERISTICAS ADICIONALES

PUNTOS

Tela negra	NO	0,20
estructura cromada	NO	0,30
Asiento de espuma y PVC en color negro	NO	0,25
		0,75

2 - SILLA FIJA CON BRAZOS CONFIDENTE

REQUISITOS EXIGIBLES

Asiento y respaldo en polipropileno de medidas aproximadas 530-545mm ancho x 545-560mm fondo x 450mm altura del asiento / 800mm altura total. Con estructura metálica lacada color gris aluminio. Asiento y respaldo color gris antracita o similar

CARACTERISTICAS ADICIONALES

PUNTOS

Respaldo y asiento de polipropileno, color aproximado RAL 7016.	NO	0,50
Estructura metálica de acero laminado en frío lacado.	NO	0,30
Soporte entre brazos y respaldo en aluminio inyectado.	NO	0,30
Asientos y respaldo de polipropileno inyectado reciclable y opcionalmente ignífugo.	NO	0,35
Estructura de 4 patas y silla apilable.	NO	0,55
		2,00

3 - SILLA FIJA CON BRAZOS DIRECCIÓN

REQUISITOS EXIGIBLES		
Asiento y respaldo tapizado en materiales 100% poliester en tela color negro. De medidas aproximadas 530-545mm ancho x 545-560mm fondo x 450mm altura del asiento / 800mm total . Con estructura metálica lacada color gris aluminio.		
CARACTERISTICAS ADICIONALES		PUNTOS
Asiento y respaldo tapizado en materiales 100% poliester en tela color negro ignífuga.	NO	0,50
Estructura metálica de tubo de acero laminado en frio lacada en RAL 9006 o similar .	NO	0,30
Soporte entre brazos y respaldo en aluminio inyectado .	NO	0,35
Lacado, fabricado con recubrimiento multicapa en base a pintura y lacas en polvo transparente epoxi-poliester con aplicación electrostática y polimerizadas.	NO	0,35
		1,50

4 - SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON BRAZOS CON		
REQUISITOS EXIGIBLES		
Silla giratoria con ruedas. Mecanismo Syncro, elevación a gas. Asiento y respaldo tapizado en tela electrostática color negro, con carcasa trasera de polipropileno color negro. Regulación de asiento en profundidad con recorrido de 50mm y regulación refuerzo lumbar.		
Medidas totales: altura regulable entre 980mm y 1120mm, 670-690mm ancho y 675-685mm fondo (contando la base). Medidas del asiento: 465- 485mm ancho, 420 mm fondo . Medidas respaldo: 545-555mm alto, 420- 440mm ancho. Ancho del asiento con brazos 625-635mm.		
Cableado interior en asiento, respaldo y en el resorte de gas		
CARACTERISTICAS ADICIONALES		PUNTOS
medidas del fondo del asiento de la silla también en 490mm	NO	0,60
Tapizado asiento en tela negra electroestática	NO	0,35
Tapizado respaldo en tela negra electroestática	NO	0,30
Mecanismo Syncro Antirretorno, con 5 posiciones de anclaje.	NO	0,25

Base giratoria de 5 radios de aluminio pulido con ruedas electrostáticas.	NO	0,25
Brazos regulables en altura y profundidad	NO	0,25
Características tapicería: Resistencia ELECTRICA según UNE-EN 61340-5-1:2002. Resistencia al fuego según BS EN 1021-1:2006 BS EN 1021-2:2006	NO	0,45
		2,45

5 - SILLA OPERATIVA GIRATORIA SIN BRAZOS CON		
REQUISITOS EXIGIBLES		
Silla giratoria con ruedas. Mecanismo Syncro, elevación a gas. Asiento y respaldo tapizado en tela electrostática color negro, con carcasa trasera de polipropileno color negro. Regulación de asiento en profundidad con recorrido de 50mm y regulación refuerzo		
Medidas totales: altura regulable entre 980mm y 1120mm, 670-690mm ancho y 675-685mm fondo (contando la base). Medidas del asiento: 465- 485mm ancho, 420mm fondo . Medidas respaldo: 545-555mm alto, 420-440mm ancho.		
Cableado interior en asiento, respaldo y en el resorte de gas		
CARACTERISTICAS ADICIONALES		PUNTOS
medidas del fondo del asiento de la silla también en 490mm	NO	0,60
Tapizado respaldo en tela negra electroestática	NO	0,40
Tapizado asiento en tela negra electroestática	NO	0,40
Mecanismo Syncro Antirretorno, con 5 posiciones de anclaje.	NO	0,30
Base giratoria de 5 radios de aluminio pulido con ruedas electrostáticas.	NO	0,25
Características tapicería: Resistencia ELECTRICA según UNE-EN 61340-5-1:2002. Resistencia al fuego según BS EN 1021-1:2006 BS EN 1021-2:2006	NO	0,50
		2,45

6 - SILLÓN DE DIRECCION GIRATORIO CON BRAZOS CON ELECTROESTÁTICA
--

REQUISITOS EXIGIBLES	
Silla giratoria con ruedas. Con cabezal. Mecanismo Syncro, elevación a gas. Asiento y respaldo tapizado en tela elctrostática color negro, con carcasa trasera de polipropileno color negro. Regulación de asiento en profundidad con recorrido de 50mm y regulación refuerzo lumbar.	
Medidas totales:altura regulable entre 1000mm y 1320mm, 670-690mm ancho y 675-685mm fondo (contando la base). Medidas del asiento: 465-485mm ancho, 485-510mm fondo. Medidas respaldo: 745-755mm alto, 420-440mm ancho. Ancho del asiento con brazos 625-635mm	
Cableado interior en asiento, respaldo y en el resorte de gas	
CARACTERISTICAS ADICIONALES	
medidas del fondo del asiento de la silla también en 420 mm.	NO
Tapizado asiento en tela negra electroestática	NO
Mecanismo Syncro Antirretorno, con 5 posicines de anclaje.	NO
Base giratoria de 5 radios de aluminio pulido con ruedas electrostáticas.	NO
Brazos regulables en altura y profundidad	NO
Características tapicería: ELECTRICA según UNE-EN 61340-5-1:2002. Resistencia al fuego según BS EN 1021-1:2006 BS EN 1021-2:2006	NO
	2,30

7 - SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON BRAZOS SIN ELECTROESTÁTICA	
REQUISITOS EXIGIBLES	
Silla giratoria con ruedas. Mecanismo Syncro, elevación a gas. Asiento y respaldo tapizado en tela color negro, con carcasa trasera de polipropileno color negro. Regulación de asiento en profundidad con recorrido de 50mm y regulación refuerzo lumbar. Regulación altura respaldo.	
Medidas totales:altura regulable entre 980mm y 1120mm, 670-690mm ancho y 675-685mm fondo (contando la base). Medidas del asiento: 465- 485mm ancho, 420 mm fondo . Medidas respaldo: 545-555mm alto, 420- 440mm ancho. Ancho del asiento con brazos 625-635mm.	
CARACTERISTICAS ADICIONALES	
medidas del fondo del asiento de la silla también en 490mm	NO
	NO

Tapizado electroestático del asiento		0,45
	NO	
Mecanismo Syncro Antirretorno, con 5 posiciones de anclaje.		0,25
	NO	
Base giratoria de 5 radios de aluminio pulido con ruedas.		0,25
	NO	
Brazos regulables en altura y profundidad		0,25
	NO	
Características tapicería: Resistencia al fuego según BS EN 1021-1:2006 BS EN 1021-2:2006		0,45
	NO	
Apoyo lumbar en forma cóncava y móvil		0,20
		2,35

8 - SILLA OPERATIVA GIRATORIA SIN BRAZOS SIN ELECTROESTÁTICA

REQUISITOS EXIGIBLES

Silla giratoria con ruedas. Mecanismo Syncro, elevación a gas. Asiento tapizado en tela color negro, con carcasa trasera de polipropileno color negro. Regulación de asiento en profundidad con recorrido aproximado de 50mm y regulación refuerzo lumbar.Regulación

Medidas totales:altura regulable entre 980mm y 1120mm, 670-690mm ancho y 675-685mm fondo (contando la base). Medidas del asiento: 465-485mm ancho, **420mm fondo**. Medidas respaldo: 545-555mm alto, 420-440mm ancho.

CARACTERISTICAS ADICIONALES

	NO
medidas del fondo del asiento de la silla también en 490mm	
	NO
Tapizado electroestático del asiento	
	NO
Mecanismo Syncro Antirretorno, con 5 posiciones de anclaje.	
	NO
Base giratoria de 5 radios de aluminio pulido con ruedas	
	NO
Características tapicería asiento en tela negra Resistencia al fuego según BS EN 1021-1:2006 BS EN 1021-2:2006	
	NO
Apoyo lumbar en forma cóncava y móvil	

9 - SILLÓN DE DIRECCION GIRATORIO CON BRAZOS SIN ELECTROESTÁTICA

REQUISITOS EXIGIBLES

Silla giratoria con ruedas. Con cabezal. Mecanismo Syncro, elevación a gas. Asiento y respaldo tapizado en tela color negro, con carcasa trasera de polipropileno color negro. Regulación de asiento en profundidad con recorrido de 50mm y regulación refuerzo lumbar.Regulación altura de respaldo

Medidas totales:altura regulable entre 1000mm y 1320mm, 670-690mm ancho y 675-685mm fondo (contando la base). Medidas del asiento: 465- 485mm ancho, 485-510mm fondo. Medidas respaldo: 745-755mm alto, 420-440mm ancho. Ancho del asiento con brazos 625-635mm

CARACTERISTICAS ADICIONALES

PUNTOS

Apoyo lumbar en forma cóncava y móvil	NO	0,30
medidas del fondo del asiento de la silla también en 420 mm.	NO	0,40
Mecanismo Syncro Antirretorno, con 5 posiciones de anclaje.	NO	0,40
Base giratoria de 5 radios de aluminio pulido con ruedas.	NO	0,35
Brazos regulables en altura y profundidad	NO	0,35
Características tapicería: Resistencia al fuego según BS EN 1021-1:2006 BS EN 1021-2:2006	NO	0,40
		2,20

10 - SILLA FIJA SIN BRAZOS REUNIONES

REQUISITOS EXIGIBLES

Asiento y respaldo en polipropileno de medidas aproximadas 530-545mm ancho x 530-560mm fondo x 465mm altura del asiento / 807mm altura total. Con estructura metálica cromada. Asiento y respaldo color gris antracita o similar

CARACTERISTICAS ADICIONALES

PUNTOS

Posibilidad de incorporar pala de escritura abatible.	NO	0,50
Respaldo y asiento de polipropileno, color aproximado RAL 7016.	NO	0,80
		1,30

11 - CARRO PARA PALAS DE ESCRITURA

REQUISITOS EXIGIBLES

Estructura de acero tubular muy resistente con tubo principal de 50x50 aproximadamente y ruedas de nylon de Ø 90 aproximadamente.

Medidas 1550-1650 de alto x 1200-1250 de ancho x 600-800 de profundidad		
CARACTERISTICAS ADICIONALES		PUNTOS
Capacidad 45 tablillas	NO	0,30
Facilidad de movimiento y guardado	NO	0,10
		0,40

12 - PALA DE ESCRITURA IZQUIERDA/DERECHA		
REQUISITOS EXIGIBLES		
Tabla de escritura de entre 300-320mm x 250-280mm. Montaje y desmontaje rápido en la silla sin necesidad de ninguna herramienta.		
Materiales: tubo de acero Ø16 con mecanismo de inyección de aluminio.		
CARACTERISTICAS ADICIONALES		PUNTOS
Anclajes rápidos de plástico para el amarrar la silla a la estructura.	NO	0,10
Posibilidad de plegar la tablilla rápidamente en caso de no necesitarla.	NO	0,20
		0,30

13 - Funda electroestática para sillas giratorias		
REQUISITOS EXIGIBLES		
Fundas disipativas electroestáticas con cinta elástica que permite adaptarla a asientos de: Densidad del tejido: 530 gr/m ² Tiempo de relajación de la carga < 0,5s Resistencia a masa CEI 61340-5-1 : 1 Megaohmios Composición: 2% fibra conductiva y 98% fibra acrílica.		