



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS PARA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1” (EN ADELANTE: MC MUTUAL O LA MUTUA).

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE “MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1”

Número de expediente: N202400825

Índice

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DEL CONTRATO	3
CLÁUSULA 2ª - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	3
ANEXO 1: RELACIÓN DOTACIÓN SANITARIA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS.....	10

CLÁUSULA 1ª - OBJETO DEL CONTRATO

- 1.1.- Objeto.** El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “**MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1**” (en adelante, **MC MUTUAL o LA MUTUA**), se especifica en el **apartado 1 de los datos básicos del expediente** del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- 1.2.- Ámbito geográfico.** Los equipos se suministrarán e instalarán en cualquiera de los centros sanitarios y clínicas que MC MUTUAL dispone repartidos por la geografía española (incluyendo las islas), que se relacionan en la web de la entidad dentro del apartado red de centros, si bien este listado puede sufrir modificaciones debido a traslados, cierres o aperturas de centros durante el período del contrato.

CLÁUSULA 2ª - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

2.1 - Condiciones Generales

Los requerimientos técnicos de los equipos a suministrar se detallan en el presente pliego en el **ANEXO 1: RELACIÓN DOTACIÓN SANITARIA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS**. Estos requerimientos son de carácter obligatorio y en ningún caso se aceptarán equipos de calidad inferior a la detallada.

No se admitirán ofertas que incluyan equipos descatalogados por el fabricante. Todos los equipos deben tener garantizado el suministro de piezas o consumibles por un periodo de **DIEZ (10) años** a partir de la entrega o puesta en funcionamiento. En el caso de que un equipo sea renovado durante la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá suministrar e instalar el bien más actualizado de la misma gama con prestaciones análogas o superiores y sin aplicar un precio superior al ofertado.

En el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), se relaciona el número de equipos previstos para suministrar e instalar durante la vigencia del contrato, si bien esta información tiene un carácter meramente orientativo, pues se suministrarán e instalarán en función de las necesidades de la Mutua, por lo que ésta no queda obligada a llevar a cabo una compra determinada, pudiendo, por lo tanto, aumentar o reducir las cantidades establecidas siempre y cuando no se supere el importe de adjudicación y haya crédito para ello.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos, tanto en lo relativo a los requerimientos generales como en los técnicos, así como la presentación de ofertas de una parte de los equipos y no de su totalidad, supondrá la exclusión de la oferta del proceso de valoración. **Los productos ofertados con valor CERO (0) se entenderá que son SIN COSTE para la Mutua.**

El adjudicatario se responsabilizará del traslado en perfectas condiciones, instalación, puesta a punto e integración en los sistemas de la Mutua, si fuera preciso, de los equipos suministrados. Se consideran incluidos en el contenido del objeto del contrato todos los gastos que se deriven del suministro e instalación de los equipos, ya sean gastos de transporte, de pernoctación o de cualquier otro tipo.

Todo equipo ofertado deberá incluir **TREINTA Y SEIS (36) meses de garantía** para cubrir piezas, mano de obra, costes de transporte y sustitución por otro de iguales características en caso de defecto. Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su cargo, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados o en su instalación con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir. Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados o en su instalación, el Órgano de Contratación podrá exigir al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos, si con esto fuera suficiente.

Todos los productos ofertados deben cumplir lo establecido en las normas generales y específicas de aplicación vigente en el momento de su adquisición. Una vez suministrado

e instalado el equipo, en el plazo máximo de **CINCO (5) días naturales**, la empresa adjudicataria deberá aportar en soporte informático la siguiente documentación:

- Declaración de conformidad de la máquina o equipo de trabajo o cualquier otro documento requerido por la normativa legal vigente.
- Manual de instrucciones de utilización y mantenimiento en lengua castellana.

La empresa adjudicataria se compromete a:

1. En el caso de apertura de nuevos centros sanitarios por parte de MC MUTUAL:
Realizar una visita a las instalaciones para verificar que se pueda llevar a cabo el suministro adecuado e informar a la Mutua de las posibles incidencias que imposibiliten la entrega e instalación del equipamiento solicitado.
2. Facilitar cuanta documentación legal sea preceptiva en el equipamiento sujeto a normativa en el plazo máximo de **CINCO (5) días naturales**.
3. Facilitar los manuales actualizados cuando se incorpore alguna modificación del material y/o software, así como informar sobre cualquier variación que se produzca en la normativa que sea de aplicación al objeto del contrato durante el periodo de garantía del equipamiento.
4. En caso de avería prolongada dentro del periodo de garantía:
Aportar un equipo de sustitución de características técnicas similares al del objeto del contrato mientras dure la reparación o suministrar e instalar uno nuevo en caso de averías reiteradas.
5. En caso de que el equipo a instalar sustituya a uno existente, la empresa adjudicataria realizará la retirada del antiguo y lo depositará en punto limpio, sin coste alguno para la Mutua, y expedirá el certificado de destrucción o eliminación si el equipo lo requiere por ley. Este certificado deberá ser presentado en el plazo máximo de **CINCO (5) días naturales**.

Con carácter excepcional, MC Mutual podrá requerir el suministro de algún equipo distinto de los relacionados en el **ANEXO 1** del presente Pliego, o la sustitución de alguno de ellos, por las causas siguientes:

- Necesidades de nuevos equipos dentro de los tratamientos realizados en MC Mutual.
- Modificaciones necesarias en las características de los equipos ya incluidos en la presente licitación debido a variaciones en las técnicas utilizadas en MC Mutual.

En tales supuestos excepcionales, el importe del nuevo equipo se fijará tomando como referencia el precio ofertado por el adjudicatario para otros modelos incluidos en el contrato de similares características, siempre y cuando exista crédito por parte de MC MUTUAL y no se sobrepase con ello el importe de presupuesto máximo. Asimismo, el nuevo modelo pasará a formar parte del catálogo de equipos de la dotación sanitaria, aplicándosele desde ese momento todas las condiciones del contrato.

2.2.- Instalación

El adjudicatario deberá disponer del equipo técnico necesario para poder realizar los trabajos de instalación con total garantía y en los plazos previstos. Asimismo, el equipo técnico deberá tener la formación adecuada para poder realizar los trabajos de instalación con total seguridad y garantía.

Se suministrarán junto con el equipamiento todos los dispositivos o elementos de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para su correcta instalación y, si fuera necesario, se llevará a cabo la integración a los sistemas informáticos de la Mutua para garantizar el correcto funcionamiento. En este caso, antes del suministro, el adjudicatario está obligado a facilitar cuanta información sea requerida por el Departamento de Sistemas de Información de la Mutua para validar la viabilidad de la integración.

Queda incluida la retirada de los elementos de embalaje o cualquier otro elemento sobrante que se produzca con motivo del montaje y puesta en marcha del equipamiento.

2.3.- Formación

El adjudicatario se compromete a impartir “in situ” una formación al personal que designe MC Mutual sobre el uso, manejo y mantenimiento de los equipos instalados. El plan de formación debe estar escrito en castellano y deberá presentarse y ser consensuado con MC MUTUAL antes del suministro e instalación del equipo. Los técnicos deben estar acreditados para impartir dicha formación, como en el caso de los equipos de radiología, que deben estar registrados por el CSN.

2.4.- Logística del servicio

MC MUTUAL realizará cada uno de los pedidos a la empresa adjudicataria mediante correo electrónico y la adjudicataria deberá realizar la entrega del equipamiento solicitado en el centro sanitario o clínica de MC MUTUAL que corresponda en el plazo máximo de **TREINTA (30) días naturales** desde la fecha de solicitud.

En cuanto a la **instalación**, los plazos de tiempo serán los siguientes:

- En el caso de tratarse de la instalación de elementos individuales, la finalización será en un **máximo de DOS (2) días laborables** desde la fecha de recepción del equipo en el centro.
- En el caso de tratarse de la instalación de un servicio completo, como por ejemplo todo el equipamiento de una sala de radiología o una sala de rehabilitación, la finalización será en un **máximo de CINCO (5) días laborables** desde la fecha de recepción en el centro.
- Si la instalación conlleva retirada de equipos o elementos a sustituir y su depósito en punto limpio, la retirada **se deberá realizar en la misma fecha en que se acabe la instalación del equipo nuevo**, en casos excepcionales y con el consenso de MC Mutual, se podrá realizar como máximo al día siguiente a la instalación.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos máximos fijados en este apartado, ya sea en cuanto a entrega, instalación o retirada de los equipos, dará lugar a las penalizaciones recogidas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCAP).

MC MUTUAL realizará los pedidos en función de las necesidades previstas en cada momento para atender el óptimo funcionamiento de los centros sanitarios y clínicas de la Mutua. Por consiguiente, no se establecen pedidos mínimos, ni de importe ni de número de equipos o elementos diferentes. El adjudicatario tendrá la obligación de servir cualquier pedido realizado por MC MUTUAL en los plazos establecidos y en el centro sanitario o clínica de MC MUTUAL que sea indicado.

Asimismo, todos los equipos o elementos de un mismo pedido deberán ser entregados en la misma fecha, no pudiendo realizar diferentes entregas de un mismo pedido, salvo aceptación expresa por parte de MC MUTUAL. En caso de que un pedido, con diversos equipos o elementos, no pudiese ser entregado en su totalidad en una misma fecha por causas del adjudicatario, MC MUTUAL podría obligar al adjudicatario, en caso de necesidad urgente por su parte de algunos de los equipos o elementos disponibles, a suministrar el pedido en varias veces, corriendo de parte de la empresa adjudicataria todos los costes en que incurriese (transporte, pernocta, etc.) por tener que realizarlo en diversas entregas, además de ser objeto de las sanciones en que pudiese incurrir en caso de no suministrarlo en plazo.

2.5.- Características técnicas que deben reunir los equipos

Las empresas licitadoras deberán presentar un catálogo con las fichas técnicas de cada uno de los productos ofertados que contenga la siguiente información:

- Nombre del equipo.
- Fotografía exacta del equipo ofertado.
- Datos relativos al fabricante, marca y modelo del equipo.
- Características técnicas obligatorias (debe coincidir con las detalladas en el ANEXO 1 del presente pliego).
- Posibles variaciones sobre las características técnicas obligatorias.

En el caso de que alguna de las características técnicas del producto ofertado, difiera de lo especificado en el ANEXO 1, se deberá marcar como “VARIACIÓN” para su valoración por el equipo técnico. Esta variación se dará por aceptada siempre y cuando no afecte a la funcionalidad del equipo ni altere la actividad a la que éste se ha destinado en los centros de MC Mutual.

En caso de que alguna de las características técnicas obligatorias de los equipos no se cumpla según la información detallada en el catálogo, se rechazará la oferta presentada al no cumplir con los requisitos exigidos.

Ejemplo de variación válida: Medidas exactas del equipo ofertado cuando en las características técnicas obligatorias se indica medidas “aproximadas”, “mínimas” o “máximas”. Esta variación no afecta a la funcionalidad del equipo por lo que se daría por válida la oferta.

*Ejemplo de variación no válida: Electrocardiógrafo de **6 canales** cuando en las características técnicas obligatorias se indica electrocardiógrafo de **3 canales**. Esta variación pone de manifiesto que el equipo ofertado es superior al solicitado, innecesario para las prestaciones a realizar en MC Mutual y que además puede suponer un incremento en consumibles. En este supuesto la oferta sería rechazada por no corresponderse con las prestaciones solicitadas.*

ANEXO 1: RELACIÓN DOTACIÓN SANITARIA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS:

AUTOCLAVE ESTERILIZACIÓN + IMPRESORA

Autoclave con sistema de pre-vacío por medio de bomba para la expulsión de aire de la cámara al inicio del ciclo.

Sistema de control constante de los valores de presión, temperatura y tiempo.

Sistemas de bloqueo automático de la puerta del equipo.

Cámara de acero inoxidable no inferior a 245 mm de diámetro.

Profundidad de la cámara no inferior a 318 mm.

Llenado automático de agua con bomba de bloqueo cuando el depósito está lleno.

Depósitos de agua pura y agua sucia independientes.

Ciclos de esterilización:

- De 134°C materiales envasados y sin envasar
- De 121°C materiales envasados y sin envasar
- Ciclo esterilizaciones rápidas
- Específico enfermedad Creutzfeld Jacob

Ciclos de prueba:

- Prueba Vacuum
- Prueba Bowie&Dick
- Prueba Helix

Impresora integrada

Predisposición para conexión a PC

Predisposición para conexión a tarjeta de memoria

Predisposición para conexión a la red hídrica

Medidas máximas : 510 ancho x 590 fondo x 390 alto mm, que permitan su integración en mueble esterilización.

BANCO VESTUARIO ACERO INOXIDABLE

Estructura acero inoxidable 304

Tablero asiento en material CDF de 12,4mm de espesor.

Listón reposacalzado en material CDF de 12,4mm de espesor.

Tornillería en acero inoxidable

Tacos PVC y niveladores

Color blanco

Medidas aproximadas:

- Ancho: 1.000mm
- Fondo: 370mm
- Alto: 470mm

BANQUETA EXPLORACIONES DE METAL 1 PELDAÑO

Banqueta de 1 peldaño en tubo de acero cromado

Plano superior en material antideslizante

Acabado pata con taco goma antideslizante

Carga maxima 150kg

Color gris

Medidas aproximadas: 250 ancho x 380 fondo x 230 alto mm

CAMILLA EXPLORACIONES METÁLICA CON PORTA-SÁBANAS

Estructura de metal en color blanco

Cabezal regulable en positivo hasta 45º, con agujero naso-boca

Carga 200 Kg

Tapicería ignífuga

Color azul

Porta sábanas para rollo de papel

Medidas aproximadas : 680 ancho x 1950 fondo x 780 alto mm

CAMILLA EXPLORACIONES HIDRÁULICA AZUL/BLANCA CON PORTA-SÁBANAS

Estructura de metal en color blanco

2 secciones

Altura regulable hidráulicamente de 47 a 97 cm

Cabezal regulable en positivo y negativo, mediante pistón a gas, con agujero naso-boca

Ruedas para su desplazamiento

Tapicería ignífuga

Colores disponibles:

- color azul

- color blanco

Carga 200 Kg

Porta sábanas para rollo de papel

Medidas aproximadas : 680 ancho x 2000 largo x 470/970 alto mm

CAMILLA EXPLORACIONES HIDRÁULICA CON PORTA-SÁBANAS Y TRENDELENBURG

Estructura de metal en color blanco

Altura regulable hidráulicamente de 47 a 97 cm

Cabezal regulable en positivo y negativo mediante pistón a gas, con agujero naso-boca

Posibilidad de posición de trendelenburg, con el paciente en la camilla

Ruedas para su desplazamiento

Tapicería ignífuga

Colores disponibles:

- color azul

- color blanco

Carga 200 Kg

Porta sábanas para rollo de papel

Medidas aproximadas : 680 ancho x 1950 fondo x 470/970 alto mm

CARRO CURAS CON 4 CAJONES

Estructura en acero inoxidable

Encimera superior e inferior de acero inoxidable

Estante inferior con columna cajonera de 4 cajones en ABS, color verde y columna de espacio libre

Asa para transporte

4 ruedas de 125 mm de diámetro, dos de ellas con freno

Medidas aproximadas : 800 ancho x 500 fondo x 870 alto mm

CARRO MULTIFUNCIÓN 5 CAJONES

Estructura en acero inoxidable

Plano superior en ABS con tres rebordes

5 cajones con auto-cierre y apertura 100%, disponibilidad de varios colores

Ruedas giratorias, dos con freno

Acessorios: soporte para botes y caja de guantes, cubo de residuos, bandeja lateral abatible, separaciones variables 12 compartimentos.

Protección anti-golpes

Medidas aproximadas: 620ancho x 520fondo x 960alto mm

CARRO ROPA LIMPIA

Carro de transporte de ropa limpia para hospital, clínica o geriátrico

Plano superior de ABS/PC con rebordes en tres lados

Paredes en fenólico y perfiles en aluminio anodizado

Base de acero epoxi

Guías interiores en ABS

Paredes interiores con guías

Empujador lateral metálico, regulable en altura

Puerta de persiana lateral con cierre con llave

4 ruedas de Ø 125mm, 2 con freno

Libre de látex y resistente a agentes corrosivos

Medidas aproximadas: 1120 ancho x 530 profundo x 1450 alto mm

COLCHÓN VISCOELÁSTICO ANTIESCARAS

Bloque base de 10 cm de espuma de poliuretano

Lecho interior de 4 cm en espuma viscoelástica

Lecho superior en viscoelástico para una mayor descarga de puntos de apoyo para mejorar la circulación sanguínea

Rebaja gradual de la altura del núcleo inferior del colchón

Funda exterior azul con cremallera con costuras termoselladas

Impermeable, transpirable y antibacteriana

Medidas: 1980 x 860 x 150h mm

CUBO PLÁSTICO CON PEDAL 35L

Cubo de desperdicios con tapa con ajuste a presión y funcionamiento a pedal

Construido en plástico resistente a la oxidación y a perforaciones

Color blanco

Capacidad aproximada de 35 litros

Compatible con bolsas homologadas de 54 cm x 60cm de residuos sanitarios no peligrosos

Medidas aproximadas : 340 ancho x 280 fondo x 470 alto mm

CUBO PLÁSTICO CON PEDAL 60L

Cubo de desperdicios con tapa con ajuste a presión y funcionamiento a pedal

Construido en plástico resistente a la oxidación y a perforaciones

Color blanco

Capacidad aproximada de 60 litros

Compatible con bolsas homologadas de 80 cm x 105 cm de residuos sanitarios no peligrosos

Medidas aproximadas : 440 ancho x 340 fondo x 570 alto mm

DESFIBRILADOR PORTÁTIL

Desfibrilador para primeros auxilios

Onda bifásica exponencial troncada con compensación automática de voltaje y duración según la impedancia

Rango selección de energía entre 100J y 360J

Cumplimiento del protocolo AHA/ERC 2015

Tiempo de encendido inferior a 2 segundos

Análisis ECG en menos de 5 segundos

Tiempo de carga de 0 segundos

Impedancia entre 25 y 300 Ohmios

Pantalla superior a 5,5" con TFT,

Dispositivo de ayuda a la RCP en tiempo real

Mensajes de texto, voz y animación en pantalla

Indicador visual del estado del sistema

Almacenamiento datos:

- Eventos
- Más de 5 horas de RCP
- Registros autotest

Conector USB para la extracción de reportes actividad

Medidas aproximadas : 210 ancho x 280 fondo x 75 alto mm

ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES

Equipo con funcionamiento manual y automático

Sensibilidad de $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ - 1 - 2 y auto

Impresión manual: 3 o 6 canales; 5,10,25,50 mm/seg

Impresión térmica: 8dot/mm; 108mm; z-fold 100x150mm

12 derivaciones

Registrador de cabeza térmica de alta resolución 8 ppm

Filtros:

- Alto diagnóstico completamente digital
- Adaptativo digital 50/60Hz
- Bajo digital 24/40Hz para impresión y visualización

Pantalla LCD 4,3" a color retroiluminado

Indicación de información del paciente en el registro de:

- Frecuencia
- Amplitud
- Velocidad
- Derivación

- Fecha

- Hora

Memoria interna de mínimo 100 electrocardiogramas

Informes de ECG manual, automático y automático con tira de ritmo y medidas

Posicionamiento automático de la línea base

Batería con autonomía de mínimo 500 ecg

Protección de desfibrilación

Incluye juego de adaptadores clip para cable

ECG de 4mm

Medidas aproximadas: 285 ancho x 204 fondo x 65 alto mm

ELECTROCARDÍOGRAFO DIGITALIZADO 6/12 CANALES

Electrocardiógrafo de 12 canales

Derivaciones ECG I, II, III, aVR-L-F, V1-6

Memoria interna de 100 ECG, con expansión opcional de 1.000 ECG

Frecuencia de muestreo 500 Hz

Pantalla LCD color de 4,3" retroiluminada. Visualización forma de onda ECG en tiempo real

Formatos ECG:

- SCP,PDF-GDT-XML,DICOM

LAN CONECTIVIDAD DICOM

Detección marcapasos ANSI/AAMI

EC11

Impresión térmica 8 dot/mm; 108 mm Z-fold 150mm

Batería interna de tiempo de recarga al 85% de 4 horas

Medidas aproximadas : 205 ancho x 285 largo x 65 alto mm

INCUBADORA BACTERIOLÓGICA

Esterilización por vapor saturado

Capacidad de 15 ampollas de cultivo

Funcionamiento automático

Indicador luminoso de funcionamiento

Ciclos de 55º a 60º para autoclaves de vapor

Medidas aproximadas : 130 ancho x 100 fondo x 75 alto mm

LÁMPARA CIRUGÍA ALTA POTENCIA CON ESTATIVO PARED Y BRAZO ARTICULADO O FLEXIBLE

Lámpara de cirugía monofaro con sistema de iluminación por medio de led

Potencia mínima 100.000 lux a 50cm

Regulación intensidad luminosa

Diámetro del campo de luz 260mm

Temperatura de color regulable de 3000 K a 5500 K

Aumento de temperatura en campo operatorio de 0ºC

Cabeza de grupo luminoso con panel táctil de control de funciones y rotación de 180º

Posibilidad de brazo articulado y flexible

Estativo de pared

LÁMPARA CIRUGÍA ALTA POTENCIA CON ESTATIVO PIE RODABLE Y BRAZO ARTICULADO O FLEXIBLE

Lámpara de cirugía monofaro con sistema de iluminación por medio de led
Potencia mínima 100.000 lux a 50cm
Regulación intensidad luminosa
Diámetro del campo de luz 260mm
Temperatura de color regulable de 3000 K a 5500 K
Aumento de temperatura en campo operatorio de 0°C
Cabeza de grupo luminoso con panel táctil de control de funciones y rotación de 180°
Posibilidad de brazo articulado y flexible
Estativo con base de pie rodable

LÁMPARA DE EXPLORACIONES CON LUPA

Lámpara de aumento LED con lente circular
Interruptor en el cabezal
Cabezal con tapa protectora de la lente a impactos y suciedad
Fuente de luz: LED HF 6W
Lente especial de cristal puro de 5 dioptrías y 127 mm de diámetro
Temperatura de color 6500 K
Vida útil superior a 35.000 horas

LÁMPARA UV PARA CUERPOS EXTRAÑOS

Lámpara de aumento de mano con soporte de pared
Iluminación con luz ultravioleta y filtro UV
Lente especial de cristal puro de 3 dioptrías de medidas 100 ancho x 60 fondo mm
Potencia mínima de 9W
Reflector de aluminio y tapa protectora

MALETA EQUIPOS DE EMERGENCIA

Maleta para equipos de emergencia fabricada en polietileno de alta densidad, que sea resistente a los impactos
Resucitador manual con 2 mascarillas PVC
Juego de tubos de Guedel 1, 3 y 5
Manta isotérmica
Abre bocas helicoidal
Pinza tira-lenguas
Tijera vendajes
Juego de bolsas con cremallera
Medidas aproximadas : 475 ancho x 360 fondo x 165 alto mm

MESA AUXILIAR 3 ESTANTES

Mesa auxiliar fabricada en acero cromado con 4 ruedas de 80 mm de diámetro, 2 de ellas con freno, para su desplazamiento.
Dotado de 3 bandejas en acero inoxidable o ABS según demanda
Medidas aproximadas : 600 ancho x 400 profundo x 820 alto mm

MESA INSTRUMENTAL MAYO

Mesa para instrumental tipo Mayo
Estructura en acero inoxidable con base de aluminio de 4 ruedas

Bandeja desmontable en acero inoxidable

Sistema de regulación de altura a pedal por pistón hidráulico de 950 a 1250 mm

Medidas aproximadas : 710 ancho x 480 fondo x 950/1250 alto mm

MONITOR CONSTANTES VITALES

Pantalla táctil 8,4" TFT-LCD color y alta resolución

Modo PANI Auto/Manual/Continuo/Media

Batería recargable de Litio incorporada, con autonomía aproximada de 3,5 horas

Soporte USB

Comunicación bidireccional con EMR/HIS., por Wi-Fi o conexiones RJ45

Función llamada enfermería

Visualización de mediciones en tiempo real, alarmas y gráfico de tendencias

Soporte Wired LAN /Wi-Fi y HL7 a través de archivos XML o MFM-CMS

Sensor SpO2 reutilizable para adulto

Manguito para adulto

Tubo PANI

Sonda temperatura oral/axillar

Protectores para sonda

Soporte rodable

NEVERA PARA MEDICAMENTOS

Nevera de 1 puerta reversible

Capacidad neta aproximada de 85 litros

Sistema de control mecánico

Color blanco

Medidas máximas : 480 ancho x 520 fondo x 820 alto mm

NEVERA SOBREMESA OFFICE

Nevera de 1 puerta reversible

Capacidad neta aproximada de 46 litros

Sistema de control mecánico

Eficiencia energética de tipo A+

Color blanco

Medidas máximas : 440 ancho x 470 fondo x 510 alto mm

PORTA SUEROS CON RUEDAS

Porta-sueros con 2 ganchos

Base cromada con 5 ruedas

Regulable en altura de 1010 mm a 2000 mm

Medidas aproximadas: 500 mm diámetro x 1010/2000 mm de alto

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL

Pulsioxímetro portátil para dedo con pantalla LCD

SPO2 y pulsaciones mostradas en pantalla

Medición SpO2: 35%~100%

Precisión: 70%-90% tolerancia permitida +/- 2% 90%~100% tolerancia permitida +/- 1%

Medición ritmo cardíaco: 30bpm a 250lpm
Precisión: +/- 2bpm o +/- 2% (el mayor)
Resolución: SpO2 1% , Pulso 1lpm
Indicador de estado de la batería
Auto apagado
Medidas aproximadas : 30 ancho x 57 fondo x 33 alto mm

RHB BALÓN MEDICINAL 400 gr

Fabricado en PVC no tóxico
Diámetro: 170mm
Peso aproximado: 400gr

RHB BALÓN MEDICINAL 45

Fabricado en PVC no tóxico
Diámetro: 450 mm
Peso máximo soportado: 120 kg

RHB BALÓN MEDICINAL 65

Fabricado en PVC no tóxico
Diámetro: 650 mm
Peso máximo soportado: 120 kg

RHB BALÓN MEDICINAL 75

Fabricado en PVC no tóxico
Diámetro: 750 mm
Peso máximo soportado: 120 kg

RHB BALONES MEDICINALES BOMBA INFLADO

Bomba inflado de balones de hasta 950 mm de diámetro

RHB BANCO DE CUÁDRICEPS

Banco polivalente para ejercicios en extremidades superiores e inferiores
Respaldo a 90º abatible para ejercicios en decúbito prono.
2 brazos para ejercicios de extremidades
derecha/izquierda con goniómetro
Juego de pesos compuesto de:
- 2 unidades de 1/2 kg
- 2 unidades de 1 kg
- 8 unidades de 2 kg
Peso máximo autorizado 135 kg
Medidas aproximadas: 710 ancho x 830/1230 fondo
x 850/1250 alto mm

RHB BANCO EXTREMIDADES INFERIORES

Equipo neumático para ejercitar los flexores de rodilla y muslos
Ajuste de carga desde la posición de sentado
Visión digital de la fuerza
Contador automático de repeticiones

Amplia gama de carga con posibilidad de incrementos de progresión

Medidas aproximadas : 1400 largo x 900 ancho x 1400 alto mm

RHB BANCO MULTIFUNCIÓN

Posibilidad de realizar más de 35 ejercicios distintos

Chasis reforzado

Manillar dorsal y empuñaduras

Estaciones de trabajo:

- Extensión de piernas
- Prensa de pecho
- Polea superior para tracción dorsal y extremidades superiores
- Remo sentado
- Pectoral

Pictograma con estaciones de trabajo

Carga de trabajo aproximada: 90 kg

Peso máximo del paciente: 170 kg

Medidas máximas: 1700 largo x 1000 ancho x 2200 alto mm

RHB BANQUETA ELECTROTERAPIA DE MADERA 1 PELDAÑO

Banqueta de 1 peldaño de madera en haya maciza, para su uso en departamento de electroterapia

Pies de apoyo formados por 4 listones de madera en haya maciza, que garanticen cargas de alto peso

Amplia superficie y acabados antideslizantes inferiores, que garanticen la estabilidad

Medidas aproximadas: 500 ancho x 350 fondo x 160 alto mm

RHB BAÑO PARAFINA 30L CON CARRO Y TEMPORIZADOR

Baño parafina con una capacidad de 30 litros

Tanque interior de acero inoxidable con borde aislante

Mecanismo de seguridad contra ebullición

Sistema de calentamiento por “baño maría”

Temperatura de calentamiento de 30°C a 95°C

Posibilidad de trabajar con parafina o con parafango

Temporizador para conexión y desconexión a red

Funcionamiento a red

Incluye carro para su desplazamiento

Clase de seguridad I tipo B, según CEI601-1

Medidas aproximadas: 360 ancho x 500 fondo x 450 alto mm (medidas sin el carro)

RHB BÁSCULA MECÁNICA DE ESFERA PESA PERSONAS

Báscula mecánica de esfera, sin columna y con superficie antideslizante

Clase III

Capacidad de 150 Kg

Divisiones en la lectura de 1 Kg

Medidas aproximadas: 303 ancho x 470 fondo x 118 alto mm

RHB BASTONES MEDICINALES DE MADERA (JUEGO)

Juego de bastones medicinales en madera:

- 1 Bastón medicinal de 800 mm de longitud x 25 mm diámetro
- 1 Bastón medicinal de 900 mm de longitud x 25 mm diámetro
- 1 Bastón medicinal de 1000 mm de longitud x 25 mm diámetro
- 1 Bastón medicinal de 1200 mm de longitud x 25 mm diámetro

Fabricados en madera redondeada

Extremos redondeados

RHB BICICLETA ELÍPTICA

Sistema de freno magnético, silencioso y sin mantenimiento

Plataforma para apoyo de pies antideslizante

Pedales ajustables, que permita la mejor adaptación al usuario

Doble manillar de apoyo fijo y móvil

Manillar fijo ergonómico con sensor de pulso incorporado para lectura inmediata

Longitud de la zancada ajustable a 4 posiciones, en función de la altura del usuario

Display de control multifunción:

- Pulso
- Pasos
- Nivel resistencia
- Distancia
- Velocidad/RPM
- Tiempo
- Consumo calorías

Cinturón emisor pulsaciones (opcional)

31 programas predeterminados:

- 1 programa manual
- 6 programas progresivos
- 5 programas de intensidad regulable en función de la frecuencia cardíaca
- 4 programas libres

Ruedas para desplazamiento

Peso máximo usuario 130 kg aprox

Medidas: 810 ancho x 1350 largo x 1600 alto mm

RHB BICICLETA ESTÁTICA

Sistema de freno magnético, silencioso y sin mantenimiento

Autogenerada (no precisa conexión a corriente eléctrica)

Manillar con apoyo para antebrazos

Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar

Asiento regulable en altura con indicador de posición

Monitor LCD retroiluminado de 7" con indicadores de:

- Tiempo
- Distancia
- Velocidad
- Consumo calorías

- Pulsaciones
- Nivel resistencia
- 12 programas de entrenamiento
- 4 programas personalizables
- Teclas de ajuste rápido de los 24 niveles de resistencia
- Ruedas incorporadas para fácil desplazamiento
- Test recuperación para el control del estado físico
- Test físico que permite conocer el estado físico del usuario
- Peso máximo usuario 180 kg aprox
- Medidas: cm 118x63x148h
- Peso 50 kg

RHB BICICLETA ESTÁTICA RECLINABLE

- Sistema de freno magnético, silencioso y sin mantenimiento
- Autógenerada (no precisa conexión a corriente eléctrica)
- Asiento regulable longitudinalmente
- Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en los agarres
- Monitor LCD retroiluminado de 7" con indicadores de:
 - Tiempo
 - Distancia
 - Velocidad
 - Consumo calorías
 - Pulsaciones
 - Nivel resistencia
- 12 programas de entrenamiento
- 4 programas personalizables
- 4 programas de control de ritmo cardíaco HRC para control intensidad y mantener esfuerzo dentro de los límites de pulsaciones seleccionados
- Ruedas para un fácil desplazamiento
- Peso máximo usuario 180 kg aprox
- Medidas: cm 158x61x141h
- Peso 60 kg

RHB CAMILLA ELECTROTERAPIA MADERA CON PORTA-SÁBANAS

- Estructura en madera de Haya
- Cabezal regulable en positivo hasta 45º, con agujero naso-boca
- Carga 200 Kg
- Tapicería ignífuga
- Colores disponibles:
 - color verde
 - color negro
- Porta sábanas para rollo de papel
- Medidas aproximadas: 680 ancho x 1950 fondo x 780 alto mm

RHB CAMILLA FISIOTERAPIA HIDRÁULICA VERDE CON PORTA-SÁBANAS

Estructura de metal en color blanco, con 2 secciones móviles independientes más cabezal
Altura regulable hidráulicamente de 47 a 97 cm
Cabezal regulable en positivo y negativo mediante muelle a gas, con agujero naso-boca
Ruedas para su desplazamiento
Tapicería ignífuga
Color verde.
Carga 200 Kg
Porta sábanas para rollo de papel
Medidas aproximadas: 680 ancho x 2000 fondo x 470/970 alto mm

RHB CAMILLA HIDRÁULICA CON SECCIÓN DE PIERNA INDEPENDIENTE

Camilla hidráulica para tratamientos fisioterapia
Secciones de piernas independientemente ajustables y soportadas por resortes de muelles.
Posición de sentado o tumbado
Ajuste de altura de 45 a 95 cm. Hidráulico
Abertura para hueco de nariz – boca y tapa
Medidas aproximadas: 2000 x 670 x 450/950Hmm

RHB CARRO ELECTROTERAPIA MOVIL

Estructura soldada con pintura epoxi
Bandeja superior con organizador de cableado
Bandeja inferior con cajón deslizante con guías
Bandeja inferior para accesorios SOLO TIENE 2 BANDEJAS
Ruedas giratorias de 80 mm, 2 de ellas con freno
Medidas aproximadas: 450 ancho x 450 fondo x 800 alto mm

RHB CARRO MECANOTERAPIA

Estructura de acero blanco con 4 ruedas.
2 estantes de mínimo 640x440 mm con bordes elevados
3 colgadores para sacos poleoterapia
Medidas aproximadas: 650x450x950h mm

RHB CINTURÓN RUSO

Tirante musculador para trabajo excéntrico de cuádriceps, isquiotibiales y lumbares

RHB COLCHONETA DEAMBULACIÓN PARA GIMNASIA MÉDICA

Fabricado con espuma antideslizante
Posibilidad de realización de ejercicios de equilibrio y estabilidad
Impermeable al agua
Color azul
Medidas aproximadas: 500 ancho x 410 fondo x 60 espesor mm

RHB COLCHONETA SUELO

Colchoneta de bajo espesor y antideslizamiento
Capacidad de amortiguación y estabilidad para la realización de ejercicios de equilibrio
Impermeable al agua
Posibilidad de enrollarse para su almacenaje

Color verde

Medidas aproximadas: 600 ancho x 1850 fondo x 15 espesor mm

RHB CONGELADOR COMPRESAS NO FROST

Congelador NO FROST de 1 puerta reversible

Congelador **** 4 estrellas

Capacidad de congelación: 10kg/24h

2 cajones transparentes + 1 compartimento con puerta abatible transparente

Temperatura ajustable

Clase climática ST (16 -38 OC)

Color blanco

Medidas aproximadas: 545 ancho x 595 fondo x 840 alto mm

RHB CONTENEDOR PARA MULETAS

Contenedor plastico circular

Color metálico

Pies de goma antideslizante

Asa integrada para fácil elevación y transporte

Medidas aproximadas: 380 diámetro x 730 alto mm

RHB CUÑA POSTURAL CILÍNDRICA 35X15 AZUL

Fabricada en goma-espuma de densidad graduada

Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera

Color: azul

Medidas: 350 mm largo x 150 mm diámetro

RHB CUÑA POSTURAL CILÍNDRICA 50X15 VERDE

Fabricada en goma-espuma de densidad graduada

Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera

Color: verde

Medidas: 500 mm largo x 150 mm diámetro

RHB CUÑA POSTURAL CILÍNDRICA 50x25 BURDEOS

Fabricada en goma-espuma de densidad graduada

Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera

Color: burdeos

Medidas: 500 mm largo x 250 mm diámetro

RHB CUÑA POSTURAL RECTANGULAR 40x30x10 VERDE

Fabricada en goma-espuma de densidad graduada

Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera

Color: verde

Medidas: 400 mm ancho x 300 mm fondo x 100 mm altura

RHB CUÑA POSTURAL TRIANGULAR 25X25X10 VERDE

Fabricada en goma-espuma de densidad graduada

Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera

Color: verde

Medidas: 250 mm ancho x 250 mm fondo x 100 mm altura

RHB CUÑA POSTURAL TRIANGULAR 60X45X15 NARANJA

Fabricada en goma-espuma de densidad graduada

Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera

Color: naranja

Medidas: 600 mm ancho x 450 mm fondo x 150 mm altura

RHB CUÑA POSTURAL TRIANGULAR 60X45X30 AZUL

Fabricada en goma-espuma de densidad graduada

Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera

Color: azul

Medidas: 600 mm ancho x 450 mm fondo x 300 mm altura

RHB DINAMÓMETRO HIDRÁULICO DE MANO

Diseñado para evaluaciones de fuerza de agarre 0 a 90kg

5 posiciones de agarre ajustables individualmente

Posiciones del mango ajustables de 3,5 a 8,5cm (en incrementos de 1,3cm)

Incluye estuche de carcasa dura para protección , almacenaje y transporte

Desconexión automática

Visualización fecha medición

Posibilidad traspaso datos a PC

RHB DISPENSADOR PARED DE BANDAS ELÁSTICAS

Dispensador de plástico de pared para 5 bandas elásticas Rep Band de +/- 45 metros de longitud

Medidas: 290 largo x 240 ancho x 890 alto mm

RHB DISPOSITIVO ENTRENAMIENTO OCLUSIVO (BFR)

Equipo de restricción de flujo sanguíneo en grupo muscular

Control y monitorización de la presión de las bandas de aire en extremidades

Modo de trabajo continuo, progresivo y por ciclos

Bandas resistentes al agua para su uso en piscina

Programas personalizables

Baterías recargables con cable USB-C

4 bandas incluidas (2 extremidades superiores y 2 extremidades inferiores)

RHB ESCALERA DE DEDOS DENTADA

Escalera dentada con 24 dientes para la realización de ejercicios de hombro y extremidades superiores

Montaje en pared

Medidas aproximadas : 820 largo x 65 ancho x 40 fondo mm

RHB ESPALDERA – REJILLA POLEOTERAPIA

Rejilla adaptable a espaldera en estructura de acero barnizado en color blanco

Posibilidad de realizar tracción cervical y ejercicios de poleo terapia

Medidas aproximadas : 780 ancho x 690 fondo x 510 alto mm

RHB ESPALDERA 1 CUERPO

Espaldera de 1 cuerpo con estructura en madera de haya barnizada y pino

Traveseros de 35 mm de diámetro y una distancia entre ellos de 14 cm aproximadamente

Carga maxima: 125 kg

Medidas aproximadas: 900 ancho x 120 profundo x 2500 alto mm

RHB ESPALDERA 2 CUERPOS

Espaldera de 2 cuerpos con estructura en madera de haya barnizada y pino

Traveseros de 35 mm de diámetro y una distancia entre ellos de 14 cm aproximadamente

Medidas aproximadas : 1800 ancho x 120 profundo x 2500 alto mm

RHB ESPEJO PARA TERAPIA DE MANOS

Caja de espejo para la rehabilitación del miembro fantasma

RHB ESTIMULADOR AMBULATORIO

Estimulador de 4 canales, con pantalla de LCD

Amplitud de 120 mA

Ajuste manual de intensidad, a partir de 0,5 mA

Frecuencia de 1 a 150 Hz

31 programas memorizados

Posibilidad de crear y personalizar tratamientos específicos

Aplicación de tratamientos de preparación física tales como resistencia, hipertrofia, musculación, etc..

Aplicación de tratamientos Anti-dolor, como dolores musculares crónicos, contracturas, cervicalgias, lumbalgias, etc.

Aplicación de tratamientos de rehabilitación para amiotrofia y fortalecimiento

Aplicación de tratamiento de recuperación y masaje

Aplicación de tratamiento de fitness, como

Aplicación de tratamiento fitness como, reafirmación muscular, drenaje linfático y capilarización

Aplicación de tratamiento de incontinencia

Batería recargable

Lápiz de punto motor, para la colocación de electrodos

Medidas aproximadas : 95 ancho x 138 fondo x 33 alto mm

RHB ESTIMULADOR BAJA Y MEDIA FRECUENCIA

Equipo de electroterapia con 2 canales independientes, permitiendo trabajar con distintos tipos de corrientes e intensidad variable en cada uno de ellos.

36 tipos de corriente por canal.

Tipos de corriente:

- Interferencial bipolar
- Interferencial tetra-polar clásica, isoplanar y vector automático y manual
- Tens simétrica y asimétrica
- Russian estimulación
- Exponencial triangular y rectangular
- Diadinámicas
- Träbert
- Galvánicas
- Micro-voltaje y alto voltaje

Tratamientos preprogramados con representación de las localizaciones anatómicas e instrucciones para su aplicación.

Posiciones libres para programas

Pantalla táctil TFT de cristal claro, que permite la visibilidad desde todos los ángulos

Aplicación a través de un menú al que se accede por la pantalla táctil.

Posibilidad de funcionamiento a red y a batería

Posibilidad de trabajar con unidad de vacío

Electrodos y almohadillas 6x8 cm

Bandas fijación 100x3 y 250x3 cm

Medidas aproximadas : 240 ancho x 320 fondo x 120 alto mm

RHB ESTIMULADOR PHYSIO

Estimulador de 4 canales, con pantalla de LCD

Amplitud de 120 mA

Ajuste manual de intensidad, a partir de 0,5 mA

Frecuencia de 1 a 150 Hz

31 programas memorizados

Posibilidad de crear y personalizar tratamientos específicos

Aplicación de tratamientos de preparación física tales como resistencia, hipertrofia, musculación, etc.

Aplicación de tratamientos Anti-dolor, como dolores musculares crónicos, contracturas, cervicalgias, lumbalgias, etc.

Aplicación de tratamientos de rehabilitación para amiotrofia y fortalecimiento

Aplicación de tratamientos de recuperación y masaje

Aplicación de tratamientos de fitness, como reafirmación muscular, drenaje linfático y capilarización

Aplicación de tratamientos de urología e incontinencia

Aplicación de tratamientos musculación denervada, iontoforesis, hiperhidrosis y prevención de edemas

Batería recargable

Lápiz de punto motor, para la colocación de electrodos

Medidas aproximadas : 95 ancho x 138 fondo x 33 alto mm

RHB ESTIMULADOR TENS

Unidad de 2 canales

Ajuste automático de la intensidad

Pantalla con retro iluminación

Programas de tratamiento predefinidos:

- Tens convencional
- Burst/Endorfinas
- Estimulación de duración de pulso modulada
- Tratamiento de zonas sensibles
- Tens de frecuencia mixta
- Tratamiento de la náusea

Memorias libres para programas personalizados

Batería recargable de Polímero de Litio

Medidas aproximadas: 60 ancho x 24 fondo x 132 altura mm

RHB FÉRULA DE CODO MOVILIZADOR PASIVO

Equipo para tratamiento post-operatorio evita eficazmente la rigidez y la pérdida del rango de movimiento.

Posibilidad de usarse en cama o silla

Funciones de iniciar/parar e invertir disponibles para el paciente

Rango de movimiento:

- Flexión: 135º

- Extensión: 0º

- Pronación: 90º

- Supinación: 90º

Rango de altura del paciente: entre 1,40m a 1,90m

Velocidad: de 35º a 135º por minuto

Con control remoto y ajustes para el paciente

Medidas aproximadas: 720 largo x 650 ancho x 1300 alto mm

RHB FÉRULA DE RODILLA MOVILIZADOR PASIVO

Equipo para tratamiento post-operatorio evita eficazmente la rigidez y la pérdida del rango de movimiento.

Superficie de rodamiento amplia que mejora la estabilidad.

Control remoto desmontable que facilita el mantenimiento.

Posibilidad de bloquear el ajuste de los parámetros.

La Reserva Exclusiva de Carga asegura la protección del paciente cuando se ejerce una fuerza excesiva en la articulación.

Pantalla grande LCD

Rango de movimiento: -10° a 120°.

Velocidad: de 45°/minuto a 155°/minuto.

Peso: 12kg

Funciones de iniciar/parar e invertir disponibles para el paciente

Medidas aproximadas: 950 largo x 330 ancho x 330 alto mm

RHB FLOSSING BAND – NIVEL 1

Banda elástica para tratar dolencias articulares

Material: látex

Medidas: 2m largo

Grosor: 1,1 mm

RHB FLOSSING BAND – NIVEL 2

Banda elástica para tratar dolencias articulares

Material: látex

Medidas: 2m largo

Grosor: 1,3 mm

RHB FLOSSING BAND – NIVEL 3

Banda elástica para tratar dolencias articulares

Material: látex

Medidas: 2m largo

Grosor: 1,6 mm

RHB FLOSSING BAND – NIVEL 4

Banda elástica para tratar dolencias articulares

Material: látex

Medidas: 2m largo

Grosor: 1,8 mm

RHB HAND GRIP SPORT - PUÑO DE FUERZA

Aparato para reforzar la musculatura de la mano y antebrazo

Mejora de la movilidad de los dedos

Fuerza de resistencia ajustable

Agarre antideslizante

Resistencia de 5 a 20kg

RHB LÁMPARA INFRARROJOS

Lámpara infrarrojos de 250 W de potencia con rejilla protectora

Temporizador para el control del tiempo de tratamiento

Brazo articulable

Estativo de pie con base rodable de 5 patas

RHB MAGNETOTERAPIA 3 CANALES

Unidad de magnetoterapia de 3 canales independientes con 2 salidas aptas para la conexión de aplicadores

Frecuencia: 0,5 a 100 Hz

Intensidad del campo magnético variable de 5 a 100% en varios pasos

Tiempo de tratamiento de 1 a 99 minutos ó continuo

Programas pre-establecidos que puedan ser modificados y grabarse en memoria

Luz trasera en LED

Teclado de membrana

Incluidos 2 aplicadores flexibles y un solenoide de 30 cm Ø

Medidas aproximadas : 280 ancho x 360 fondo x 100 alto mm

RHB MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL DOMICILIO

2 canales independientes

Intensidad media: 100Gauss por canal

Intensidad pico: 250Gauss por canal

Regulable con pasos de 5

Frecuencia regulable de 5 a 200Hz en pasos de 1Hz

Pantalla gráfica retroiluminada de grandes dimensiones y sistema navegación EasyPro

Programas pre-establecidos: 46

Programas memorizables: 15

2 difusores flexibles

Medidas aproximadas: 99 ancho x 160 fondo x 35 alto mm

RHB MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL MEDICA 1 CANAL

Unidad de magnetoterapia de 1 canal con 2 salidas aptas para la conexión de aplicadores

Frecuencia de un canal de 0,5 a 100 Hz

Intensidad del campo magnético variable de 5 a 100% en varios pasos

Tiempo de tratamiento de 1 a 99 minutos ó continuo

Programas pre-establecidos que puedan ser modificados y grabarse en memoria

Luz trasera en LED

Teclado de membrana

Medidas aproximadas : 280 ancho x 360 fondo x 100 alto mm

RHB MICROONDAS COMPRESAS

Capacidad aproximada de 20 litros

Potencia de microondas de 700 W sin Grill

6 niveles de potencia seleccionables

Puerta con cierre seguridad

Medidas aproximadas : 445 ancho x 350 fondo x 240 alto mm

RHB MICROONDAS

Unidad de terapia de calor de alta frecuencia

Potencia continua de 250W

Potencia pulsada de 1600W

Interfaz de usuario con pantalla táctil de 5,7 pulgadas

Protocolos de terapia predefinidos

Enciclopedia con imágenes de la colocación del aplicador

Brazo con 6 articulaciones para todas las posibilidades de tratamiento

Base rodable con frenos

Irradiador de campo grande

Medidas aproximadas : 560 ancho x 580 fondo x 980 alto mm

RHB MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 0,5 KG

Sistema de cierre por velcro

Fabricado en material resistente

Peso: 0,5 kg

RHB MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 1 KG

Sistema de cierre por velcro

Fabricado en material resistente

Peso: 1 kg

RHB MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 1,5 KG

Sistema de cierre por velcro

Fabricado en material resistente

Peso: 1,5 kg

RHB MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 2 KG

Sistema de cierre por velcro

Fabricado en material resistente

Peso: 2 kg

RHB MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 2,5 KG

Sistema de cierre por velcro

Fabricado en material resistente

Peso: 2,5 kg

RHB MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 3 KG

Sistema de cierre por velcro
Fabricado en material resistente
Peso: 3 kg

RHB MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 4 KG

Sistema de cierre por velcro
Fabricado en material resistente
Peso: 4 kg

RHB MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 5 KG

Sistema de cierre por velcro
Fabricado en material resistente
Peso: 5 kg

RHB PARALELA PLEGABLE REHABILITACIÓN

Estructura en acero barnizado
Pasamanos en termoplástico antideslizante
Altura regulable por sistema telescópico
Plegable para su almacenamiento: ancho no superior a 30cm
Posibilidad de incorporar módulos en termoplástico para el desarrollo de recorridos específicos
Medidas aproximadas:
- Máxima : 900 ancho x 2.470 largo x 1100 alto mm
- Altura pasamanos : de 800 a 1100 mm
- Ancho pasamanos : de 0 a 640 mm

RHB PESAS DE VINILO DE 0,5 KG 2UD

Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza
2 unidades
Peso: 0,5 kg

RHB PESAS DE VINILO DE 1 KG 2UD

Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza
2 unidades
Peso: 1 kg

RHB PESAS DE VINILO DE 1,5 KG 2UD

Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza
2 unidades
Peso: 1,5 kg

RHB PESAS DE VINILO DE 2 KG 2UD

Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza
2 unidades
Peso: 2 kg

RHB PESAS DE VINILO DE 2,5 KG 2UD

Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza
2 unidades

Peso: 2,5 kg

RHB PESAS DE VINILO DE 3 KG 2UD

Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza

2 unidades

Peso: 3 kg

RHB PESAS DE VINILO DE 4 KG 2UD

Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza

2 unidades

Peso: 4 kg

RHB PESAS DE VINILO DE 5 KG 2UD

Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza

2 unidades

Peso: 5 kg

RHB PLUMA ACUPUNTURA PARA PUNTOS GATILLO

Pluma de acupuntura electrónica

Niveles de pulso eléctrico: 9

Funcionamiento con pila AA

RHB PRESOTERAPIA AMBULATORIA

Presoterapia para tratamientos, drenaje linfático, linfedema, edema de inmovilidad, hematomas, vascularización y estasis venosas

Presión de 0-180mmHg

3 programas de tratamiento

2 salidas y cable divisor que permite aplicar hasta 3 fundas simultáneamente

Equipado con:

- 2 Fundas piernas

- 1 Faja abdominal

- 2 Fundas brazos

Temporizador hasta 99 minutos

Pantalla retroiluminada

Medidas máximas : 185 longitud x 180 ancho x 230 alto mm

RHB PRESOTERAPIA MÉDICA

Sistema de compresión por aire con funciones específicas, según la necesidad del paciente

6 cámaras independientes

- 2 piernas

- 1 brazo

- 1 cintura

- 2 botas

Rango de presión seleccionable: 10 a 200mmHg

Tiempo de tratamiento de 5 a 90 min

Detección automática de la presión

Interruptor de seguridad de emergencia

Visualización del teclado táctil

Ajuste de compresión inversa

3 modos de compresión:

- Drenaje
- Terapéutico
- Doble

Controlador de velocidad de la compresión de 1 a 6 niveles

Medidas aproximadas : 415 ancho x 310 fondo x 160 alto mm

RHB SILLA ELECTROTERAPIA DE MADERA

Silla en madera de Haya sin apoyabrazos

Juntas aseguradas por remaches

Medidas aproximadas : 530 ancho x 510 fondo x 820 alto mm

RHB TABLA ACELERADOR

Ejercicios de flexo-extensión del pie.

Estructura de plástico

Medidas aproximadas: 170 ancho x 340 fondo x 180 alto mm

RHB TABLA CANADIENSE

Fabricada en material hidrófugo

6 soportes de acero inoxidable

Soportes cubiertos en espuma

Medidas aproximadas: 40 x 40 x 2,5cm

Dos distancias entre agujeros diferentes

RHB TABLA DE PROPIOCEPCIÓN Y COORDINACIÓN BOSU PRO

Ejercicios de equilibrio y estabilidad central

Uso de la base por ambos lados para aumentar la dificultad

Fabricación en material libre de látex

Medidas aproximadas : 625 diámetro mm

Peso máximo soportado: 140kg

RHB TABLA DESLIZANTE PARA REHABILITACIÓN

Tabla de metacrilato blanco, para ejercicios de manos y pies

Acabado bordes redondeados

Medidas aproximadas : 600mm ancho x 700mm largo

RHB TABLA EQUILIBRIO LATERAL

Ejercicios de prono-supinación del pie y resistencia lateral

Estructura de plástico

Medidas aproximadas: 170 ancho x 340 fondo x 180 alto mm

RHB TABLA OSCILANTE CUADRADA FREEMAN

Tabla de propiocepción para ejercicios de inclinación

Construida en material antideslizante, color negro

Medidas aproximadas: 334 ancho x 356 fondo mm

RHB TABLA REDONDA DE BOBATH / BOHLER

Tabla circular para ejercicios de propiocepción

Construida en material antideslizante, color negro

Medidas aproximadas: 410 mm diámetro

RHB TABURETE ELECTROTERAPIA DE MADERA

Taburete en madera, con altura fija

Medidas aproximadas : 500 ancho x 350 fondo x 450 alto mm

RHB TANQUE DE AGUA PARA ENTRENAMIENTO INESTABILIDAD

Tanque fabricado en PVC

Capacidad hasta 20kg de agua

Asas para favorecer el agarre

Medidas: 750 x 200 mm Ø

RHB TAPIZ RODANTE ELEVACIÓN

Motor de 4 CV de potencia

Velocidad de 1 a 20 km/h, con incrementos de 0,1 km/h

Inclinación automática con 15 posiciones

Panel de control con pantalla LCD

Indicadores de los parámetros del ejercicio: velocidad, inclinación, tiempo, calorías, distancia y pulso.

Hand pulse para el control de la frecuencia cardíaca, incorporada en el manillar.

Paro de emergencia manual

Modo de funcionamiento manual o programado, con 12 programas de entrenamiento predeterminados

Conexión USB

Soportes laterales especiales para rehabilitación

Altura de acceso a la banda: 140 mm

Área útil de banda: 560 ancho x 1.500 fondo mm

Medidas aproximadas: 890 ancho x 1.970 fondo x 1.560 alto mm

Peso máximo usuario: 180 kg

RHB TERAPIA INDUCTIVA

Terapia inductiva de campo electromagnético de alta intensidad

Frecuencia: 1 a 150 Hz

Potencia máxima hasta 2,5 Teslas

Aplicador con campo focalizado

Pantalla táctil a color 8,4"

Brazo de 6 articulaciones

Protocolos preestablecidos y Enciclopedia terapéutica

Modulaciones de la amplitud de la frecuencia de tipo: continuo, sinusoidal, trapezoidal, rectangular y aleatoria

Modulación de la amplitud de la potencia de tipo: Rectangular, trapezoidal, sinusoidal y en escalera

Posibilidad de reducción de potencia máxima desde los ajustes.

Ancho de pulso 280ms

Refrigeración por aire comprimido

Medidas: 580 x 500 x 970h mm

RHB TRX - ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN

Bucle ecualizador en nylon resistente y duradero

Agarres con goma rígida con diseño ergonómico

Parte inferior del agarre para pies ajustable con velcro

Anclaje pared de 11,5cm en acero de alta calidad, para soportar cargas de hasta 350kg

RHB ULTRASONIDOS 2 CABEZALES CON BATERÍA

Equipo de terapia por ultrasonido de emisión continua y pulsada

Intensidad en emisión continua de 0-2 W/cm²

Intensidad en emisión pulsada de 0-3 W/cm²

Emisión pulsada de 5-10-20—33-50-80 %

Cabezales multifrecuencia de 1&3 MHz

Indicador visual de control de contacto e interrupción automática del tiempo de tratamiento en caso de contacto insuficiente.

Programación de tratamientos prefijados para patologías más frecuentes

Memoria para la aplicación de programas de tratamiento de selección libre del usuario

2 cabezales multifrecuencia 1&3 MHz de 5 cm y de 0,8 cm respectivamente

Posibilidad de funcionamiento a red y a batería

Posibilidad de trabajar en terapia combinada con equipos de baja y media frecuencia

Medidas aproximadas: 240 ancho x 320 fondo x 120 alto mm

RHB UNIDAD DE VACÍO PARA ELECTROTERAPIA DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA

Unidad de vacío de 2 canales

Fuerza de succión continua e intermitente

Succión intermitente de 2 velocidades para la mejora de la circulación sanguínea

Posibilidad de regulación de la presión de succión

Compatibilidad con equipo de electroterapia de baja y media frecuencia

Medidas aproximadas: 240 ancho x 286 fondo x 93 alto mm

RX CASSETTE DIGITAL FUJI 18 X 24 TIPO CC

Casette digital para FCR Fujifilm

Resolución espacial mínima de 10 pixels/mm.

Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp.

Medidas: 18 x 24 cm

RX CASSETTE DIGITAL FUJI 24 X 30 TIPO CC

Casette digital para FCR Fujifilm

Resolución espacial mínima de 10 pixels/mm.

Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp.

Medidas: 24 x 30 cm

RX CASSETTE DIGITAL FUJI 35 X 43 TIPO CC

Casette digital para FCR Fujifilm

Resolución espacial mínima de 10 pixels/mm.

Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp.

Medidas: 35 x 43 cm

RX COLIMADOR MANUAL LED Y CENTRADO AUTOMÁTICO

Seis pares de cortinillas, 4 de ellas de plomo

Campo cuadrado variable: cm 0x0 min. 48x48 máx. A 100cm DFP

Temporizador de luz configurable de 30 a 45s

Campo luminoso para simulación haz de rayos mediante luz LED de alta potencia superior a 160lux

Cinta métrica y rotación colimador

RX DELANTAL PROTECCIÓN ANTI-X

Delantal anti-X fabricado en goma plomífera

Protección equivalente a 0,35 mmPb para 100 kV

Protección total en parte delantera, y cinturón con cierre para poder repartir el peso

Acabado en nylon de color azul

Longitud 1000 mm aproximadamente

RX DELANTAL PROTECCIÓN ANTI-X PARA QUIRÓFANO

Delantal anti-X fabricado en material super ligero

Distribución del peso entre hombros y parte inferior del operador

Diseño entrecruzado por la espalda y ajuste con cierre velcro en la parte trasera inferior

Protecciones a elegir de:

- 0,35 mm para 100 Kv

- 0,50 mm para 100 Kv

Posibilidad de distintas medidas, dependiendo del operador.

RX ESTATIVO UNIVERSAL MOTORIZADO

Estativo radiográfico universal motorizado, sistema de brazo giratorio porta-tubo y bucky con columna sujeción en

pared y suelo

Distancia focal variable entre 100-200cm

Movimiento vertical: 114cm Distancia mínima bucky-suelo: 45cm

Rotación brazo porta tubo: -135° / +90°

Rotación del conjunto tubo-colimador

Frenos electromagnéticos para todos los movimientos

Bucky alta velocidad con:

- bandeja porta- chasis de 18x24 cm a 35x43 cm.

- Parrilla relación 12:1, 40 líneas/cm. Focalizada a 1,5 mts

- Doble control para los movimientos motorizados desde la parte frontal y desde el brazo

- Angulación +/- 45°

Sistema anticolidión en los movimientos motorizados

Mesa laminada rodable con 2 frenos-rueda Capacidad de carga de 200 Kg

Medidas aproximadas de la mesa : 2000x650x700h mm

RX GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA 50KV-150KV

Generador trifásico de alta frecuencia de 50 kW y 150 KV, controlado por microprocesador

Potencia:

- 630 mA a 78 KVp

- 500 mA a 100 KVp

- 400 mA a 125 KVp

- 320 mA a 150 KVp

Rango tensión kVp: de 40 a 150 kVp en pasos de 1 kVp

Precisión kVp: $\pm 3\% + 1$ kVp

Rango mA: de 10 a 630 mA en 19 pasos

Precisión mA: $\pm 4\% + 1$ mA

Rango mAs: de 0,1 a 630 mAs en 39 pasos

Precisión mAs: $\pm 3\% + 0,2$ mAs

Tiempo exposición: de 0,001 a 10 segundos

Precisión: $\pm 2\% + 0,1$ ms

Medidas aproximadas: mm 450x360x565h

RX GUANTES PROTECCIÓN ANTI-X

Fabricado en polivinilo plomado flexible, acabado en color gris, sin costuras

Protección de 0,50 mm para 100 kV

RX IP PARA CASSETTE DIGITAL FUJI 18x24 TIPO CC

IP para cassette digital para FCR Fujifilm

Resolución mínima de 10 píxeles/mm

Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas, será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp

Medidas: 18 x 24 cm

RX IP PARA CASSETTE DIGITAL FUJI 24x30 TIPO CC

IP para cassette digital para FCR Fujifilm

Resolución mínima de 10 píxeles/mm

Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas, será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp

Medidas: 24 x 30 cm

RX IP PARA CASSETTE DIGITAL FUJI 35x43 TIPO CC

IP para cassette digital para FCR Fujifilm

Resolución mínima de 10 píxeles/mm

Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas, será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp

Medidas: 35 x 43 cm

RX PERCHA DE PARED PARA DELANTAL Y GUANTES ANTI- X

Percha metálica de pared, para el soporte de 2 delantales y 1 juego de guantes Anti-X

RX PROTECTOR GONADAL ANTI-X

Protección de 1,00 mm para 100 Kv

Cinturón de ajuste

Juego de 3 tallas:

- "S" 14,5x13,5cm

- "M" 17x19cm

- "L" 22,5x21cm

RX PROTECTOR TIROIDES ANTI-X

Protección de 0,50 mm para 100 Kv

Cierre ajustable

Acabado en nylon de color azul

RX SALA UNIVERSAL BASCULANTE CON CONTROL INTEGRADO DEL GENERADOR

Sistema de radiología universal basculante con control integrado del generador y motorizado en su movimiento vertical y ajuste.

Apto para exploraciones de traumatología, torax, urología, abdomen, urgencias y para proyecciones AP, oblicuas y laterales, permitiendo proyecciones frontales, laterales y oblicuas, en bipestación y pronosupino.

CONFIGURACIÓN:

GENERADOR

- Generador de alta frecuencia, controlado por microprocesador.
- Alimentación eléctrica trifásica
- Control del generador totalmente integrado en el sistema de adquisición digital, sin consola física independiente para el generador.
- Potencia mínima 50 kw
- Rango de kV de al menos entre 40 y 150 kV.
- Rango de mA de al menos entre 10 y 600 mA.
- Tiempo de exposición mínimo ≤ 2 ms.
- Presentación digitalizada de los parámetros de técnica y exposición.
- Preparado para selección de técnicas de exposición de 1, 2 y 3 puntos.
- Sistema de control y presentación de carga del tubo automática, así como protección contra sobrecargas.
- Indicador de código de errores y contador del número de exposiciones radiográficas.
- Arrancador de alta velocidad.
- Exposimetría automática.
- Programación anatómica con protocolos de adquisición preconfigurados y personalizables a criterio del usuario.
- Deberá incorporar un sistema medidor de dosis real (no calculada) que incluya los datos en la cabecera DICOM en un campo declarado y que permita su transmisión al RIS mediante Modality Performed Procedure Step (MPPS) y DICOM SR.”

TUBO RX

- Ánodo giratorio
- Doble foco con tamaño nominal no superior a 0.6 y 1.3 mm respectivamente.
- Apto para trabajar a la máxima potencia del generador en foco grueso.
- Capacidad térmica del ánodo no inferior a 200.000 HU.
- Capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza no inferior a 1.000.000 HU.
- Pendiente anódica que permita cubrir un campo mínimo de, al menos, 43 x 43 cm. a 1 metro (foco-detector).
- Dispositivo de colimación, luminoso y giratorio.
- Cronorruptor de luz electrónico.
- Dispositivo para indicación de la distancia foco-detector.
- Filtración total del tubo no inferior al equivalente a 2,5 mm de Al

ESTATIVO RADIOLÓGICO

- Soporte de tipo universal con fijación a pared y brazo de soporte del tubo/detector basculante
- Rango de desplazamiento vertical de al menos 110 cm.
- Distancia focal variable entre 100 y 200 cm
- Rotación del brazo al menos $+135^\circ$ / -90°
- Rotación del conjunto tubo-colimador
- Basculación del soporte del detector digital

- Parrilla antidifusora extraíble, universal de tal manera que no sea necesario intercambiar rejillas en función del SID. Indicar características.
- Cámara de ionización de tres campos

MESA PACIENTE

- Mesa radiográfica de paciente con cuatro ruedas
- Capacidad de soporte de peso al menos 150kg
- Sistema mecánico de freno de las ruedas

DETECTORES DIGITALES

- El equipo estará dotado de un detector digital de tamaño 43x43cm
- Con tecnología de Silicio amorfo con centelleador Ioduro de Cesio que permita la adquisición de imágenes de radiología general con la mínima dosis
- El detector estará instalado fijo no extraíble y no será manipulable por el usuario
- Tiempo entre la adquisición y la visualización completamente procesada no superior a 10 s
- Deberá permitir la adquisición de imágenes en diferentes formatos.
- Eficiencia de detección cuántica de al menos 65% para 0 pares de líneas a 2,5 μGy .
- Tamaño de píxel como máximo de 140 μm .
- Resolución espacial mínima de 3 4 lp/mm

ESTACIÓN ADQUISICIÓN

- Estación de adquisición situada en la sala de control al alcance del operador.
- Dispondrá de un monitor de al menos 21" y 2Mpx que permita la visualización inmediata de las imágenes adquiridas.
- Teclado alfanumérico para introducción de datos en castellano.
- El disco duro del sistema tendrá capacidad para almacenar al menos 10.000 imágenes a máxima resolución.
- Estará dotada de funciones básicas de proceso de imagen.
- Que disponga de SW para análisis de exposiciones repetidas y rechazadas.
- Sistema de gestión dosis a pacientes
- Deberá cumplir el protocolo DICOM3 incluyendo los siguientes servicios: o Basic Greyscale Print SCU o Storage SCU / SCP o Storage Commitment SCU o Verification SCU / SCP o Modality Worklist SCU o Modality Performed Procedure Step o DICOM SR.

CABLES ALTA TENSIÓN

- Juego cables alta tensión 9m
- Fundas blancas para cables alta tensión 9m

RX TUBO RADIOLÓGICO

Tubo de rayos x de 20/50kW- 150 KV:

Focos:

- Foco fino de 0,6 mm
- Foco grueso de 1,2 mm

Potencia en baja velocidad:

- Foco fino de 20 KW mínimo
- Foco grueso de 50 KW mínimo

Capacidad calorífica del ánodo 300.000 HU

Capacidad calorífica de la coraza 1.250 KHU

Ánodo:

- Rotación de 2.700/3.200 rpm

- Diámetro de 74 mm

Filtro equivalente a 0,9 mm de aluminio

SELLADORA INSTRUMENTAL

Selladora térmica de control electrónico de las resistencias

Posibilidad de termo-soldar materiales mixtos de papel y de plástico

Visualización de la zona de corte

Señalización de fallo en soldadura

Porta rollos incorporado en el equipo

Anchura de soldadura de 12 mm

Longitud de soldadura de 320 mm

Medidas máximas : 460 ancho x 400 fondo x 170 alto mm, que permitan su integración en mueble esterilización

SIERRA DE YESOS

Sierra eléctrica, con funcionamiento oscilante para la extracción de yesos

Potencia 250 W

Oscilaciones de 12.000 a 21.000 por minuto

Juego de 2 llaves de tuerca

Protección de clase II

SILLA DE RUEDAS AZUL + REPOSAPIÉS ELEVABLE

Estructura en tubo de acero de 25 mm

Reposabrazos abatibles y desmontables

Reposapiés estándar giratorios en los 2 sentidos y desmontables

Ancho de asiento a escoger:

- 430 mm

- 460 mm

- 520 mm

Ruedas traseras grandes 24" macizas.

Ruedas delanteras macizas

Reposa piernas elevable

Tapicería de nylon soldado

Frenos de empuje

Peso máximo usuario de 125 Kg

Medidas aproximadas : 430 ancho (asiento) x 1050 fondo x 930 alto mm

SISTEMA TRAZABILIDAD (ETIQUETADORA)

Trazabilidad de la esterilizada

Trazabilidad en relación con un paciente y el instrumento utilizado

Gestión de los instrumentos estériles y su periodo de mantenimiento útil

Medidas máximas : 235 ancho x 45 profundidad x 105 altura mm

TABLA DE TRANSFERENCIA PLEGABLE

Tabla de transferencias horizontales de pacientes

Núcleo interior de polipropileno expandido (EPP)

Cobertura exterior de poliéster especial (PES)
Bordes de seguridad fabricados en polietileno con asas incorporadas
Medidas: 1780 x 500 mm
Medidas plegado: 890 x 500 mm
Peso máximo paciente: 240 kg

TABURETE CON RUEDAS SIN RESPALDO Y SIN REPOSAPIÉS

Taburete giratorio con base rodable cromada de 5 ruedas de 600 mm
Asiento en forma circular, tapizado en material ignífugo
Sistema de altura regulable por pistón a gas
Altura variable de 600 mm a 900 mm, aproximadamente

TABURETE EXPLORACIONES CON O SIN RUEDAS

Taburete giratorio con base rodable cromada con 5 ruedas de 500 mm. Opción sin ruedas
Asiento en forma de sillín de bicicleta, tapizado en material ignífugo, de colores:
- color azul
- color verde
- color negro
Sistema de altura regulable por pistón a gas
Altura variable aproximadamente de 460 mm a 600 mm.

TABURETE EXPLORACIONES CON O SIN RUEDAS Y CON RESPALDO

Taburete giratorio con base rodable cromada con 5 ruedas de 500 mm. Opción sin ruedas.
Asiento en forma de sillín de bicicleta, tapizado en material ignífugo, de colores:
- color azul
- color verde
- color negro
Sistema de altura regulable por pistón a gas
Altura variable aproximadamente de 460 mm a 600 mm.

TAQUILLA VESTUARIO 2L PUERTAS

Taquilla de vestuario de 2 puertas en forma de "L", color blanco
Fabricado en material fenólico y perfil de aluminio gris
Puertas en material fenólico de 10mm
Laterales de material fenólico de 4mm
Estantes, tapa y base de 8mm
Bisagras y tornillería en acero inoxidable
Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15 cm
Placa de numeración incluida
Cerradura rulina con combinación numérica
Medidas aproximadas : 400 ancho x 500 fondo x 1900 alto mm

TAQUILLA VESTUARIO 4L PUERTAS

Taquilla de vestuario de 4 puertas en forma de "L", color blanco
Fabricado en material fenólico y perfil de aluminio gris
Puertas en material fenólico de 10mm

Laterales de material fenólico de 4mm
Estantes, tapa y base de 8mm
Bisagras y tornillería en acero inoxidable
Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15 cm
Placa de numeración incluida
Cerradura rulina con combinación numérica
Medidas aproximadas : 800 ancho x 500 fondo x 1900 alto mm

TAQUILLA VESTUARIO TIPO CAJONERA 12 PUERTAS

Taquilla de vestuario de 12 puertas, 3 columnas de 4 puertas, color blanco
Fabricado en material fenólico y perfil de aluminio gris
Puertas en material fenólico de 10mm
Laterales de material fenólico de 4mm
Estantes, tapa y base de 8mm
Bisagras y tornillería en acero inoxidable
Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15 cm
Placa de numeración incluida
Cerradura rulina con combinación numérica
Medidas aproximadas armario en mm: 300 ancho x 500 fondo x 450 alto
Medidas aproximadas mueble en mm: 900 ancho x 500 fondo x 1.800 alto

TAQUILLA VESTUARIO TIPO CAJONERA 8 PUERTAS

Taquilla de vestuario de 8 puertas, 2 columnas de 4 puertas, color blanco
Fabricado en material fenólico y perfil de aluminio gris
Puertas en material fenólico de 10mm
Laterales de material fenólico de 4mm
Estantes, tapa y base de 8mm
Bisagras y tornillería en acero inoxidable
Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15 cm
Placa de numeración incluida
Cerradura rulina con combinación numérica
Medidas aproximadas armario en mm: 300 ancho x 500 fondo x 450 alto
Medidas aproximadas mueble en mm: 600 ancho x 500 fondo x 1.800 alto

TENSIÓMETRO ELECTRÓNICO CON PANTALLA DIGITAL

Monitor de presión arterial de brazo
Manguito mediano 22-42 cm
Memoria de 30 lecturas
Indicador de nivel de latido irregular
Detección de latido arritmico
Medidas aproximadas – 103mm x 80mm x 129mm

TENSIÓMETRO PARED REDONDO

Tensiómetro de pared redondo con escala de gran tamaño de aproximadamente 145 mm de diámetro
Escala con lectura hasta 300 mm Hg

Válvula de purga de aire con micro-filtro para su protección

Membrana con capacidad de resistencia de presión de 600 mm Hg.

Pera de látex para el inflado del brazalete

Soporte con mecanismo para la estabilidad del sistema de medición y cestillo para tubos y brazaletes

Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg

VITRINA DE PARED CON CERRADURA

Vitrina mural de pared

Doble estantería interior con estantes de cristal

Puertas correderas de cristal con cerradura de seguridad

Medidas aproximadas : 900 ancho x 250 fondo x 700 alto mm